

材质：128克铜版纸
颜色：正反面印CMYK
尺寸：95X60mm
折页

	RAL 9004 CMYK 100 90 100 80		RAL 3020 CMYK 0 100 100 0
	RAL 9003 CMYK 0 0 0 0		RAL 3002 CMYK 10 100 90 20
	RAL 7037 CMYK 30 20 20 40		



Introduzione

Grazie per aver scelto un prodotto Steam Crave. Per poter godere appieno di questo hardware avanzato, per cortesia leggi attentamente questo manuale. Se necessiti di qualsiasi altra informazione su questo prodotto per favore contatta il negozio dove lo hai comprato o contatta Steam Crave attraverso il nostro sito www.steamcrave.com oppure controlla le guide di utilizzo su forum.steamcrave.com o entra a far parte della community su Facebook. Steam Crave Fans Club

Informazioni sul prodotto

L'Hadron 220 MOD di Steam Crave è disegnato per atomizzatori che richiedono grandi potenze. È compatibile perfettamente con RDA o RTA con diametro compreso tra 25mm e 35mm e risulta perfetto con i nostri Aromamizer Plus RDTA, Glaz RTA e Glaz RDSA.

La Hadron 220 MOD è dotata di un chipset YiHi con display a colori TFT. È costruita con alluminio di alta qualità, è utilizzabile con due batterie 21700 o due batterie 18650 utilizzando gli adattatori in silicone.

La Hadron 220 MOD può essere una box bottom feeder (squonk) con la sua boccetta opzionale. Questo innovativo design fa la differenza ed è comodissimo per gli utilizzatori di RDA.

Per essere sicuri ed utilizzare questo prodotto in modo giusto, per favore rileggi attentamente questo manuale.

Cosa troverai nella scatola:

- 1 x HADRON 220 MOD
- 1 x Cavo Micro USB
- 1 x Adattatore in Silicone
- 1 x Manuale d'Uso
- 1 x Adesivo Steam Crave

Caratteristiche

Potenza in uscita: 5W-220W
Joule in uscita: 10J-120J
Uscita in modalità Pure: 5W-220W/10J-120J
Resistenza sopportata in variwatt: 0.05ohm-3.0ohm
Resistenza sopportata in Joules: 0.05ohm-3.0ohm
Valori di TCR: 0.00050-00700
Voltaggio in uscita: 0.8V-8.0V
Voltaggio in entrata: 6.4V-8.4V
Corrente in uscita: 1.0A-40.0A
Corrente in entrata: 0.7A-35A
Limiti di temperatura in Gradi Centigradi: 100°C -300°C
Limiti di temperatura in gradi Fahrenheit: 212°F -572°F
DC:5V/2A

Dotata del chipset YiHi SX490

Caratteristiche Principali

- Display TFT HD
- Apparecchio che utilizza due 21700 rimovibili oppure due 28650 con adattatore in silicone. Il suo massimo wattaggio è di 220W/Joules quando le batterie sono a piena carica
- Ricarica tramite porta micro USB, DC 5V/2A
- Bottoni per aumentare/abbassare facili da utilizzare
- Dimensioni: 99,2 x 48 x 38 (mm)
- Controllo del wattaggio e della temperatura/joule, il controllo temperatura supporta tutti i tipi di filo per il TC,SS/Ti/Ni200...
- Controllo di temperatura con la tecnologia anti dry-burn
- Il tempo di stad-by può essere regolato da 30s a 3min
- Modalità gusto: Powerful+, Powerful, Standard,Soft
- Accuratezza del wattaggio impostato: ± 5%
- AI di sotto dei 7.5V 0.15ohm, 220w ha una efficienza del 94%
- è dotata di 5 memorie M1-M5 Utilizzabili sia in Watt che in Joule
- Quando la resistenza è più bassa di 0.05ohm il device entrerà in protezione e sul display leggerai "Low RES!"
- Protezione dal basso voltaggio: quando il voltaggio è inferiore a 6.4V sul display comparirà la scritta "Low Battery!" e la box smetterà di erogare

- Protezione da alti voltaggi: quando il voltaggio è superiore a 9V sul display comparirà la scritta "High Battery" e la box smetterà di erogare
- Carica bilanciata: il voltaggio delle 2 batterie è differente, saranno caricate entrambe allo stesso voltaggio.
- Protezione dal surriscaldamento: se la temperatura del chip è troppo calda il device entrerà in protezione sullo schermo comparirà la scritta "TOO HOT".
- Protezione contro l'inversione di polarità, Protezione dai cortocircuiti, Protezione da sovraccarico, protezione da bassa resistenza, protezione da basso voltaggio, da surriscaldamento e da eccessiva ricarica delle batterie
- Protezione dai dry hit: sotto joule mode, quando l'atomizzatore ha il cotone secco., L'apparecchio entrerà in protezione per evitare un dry hit (steccata)
- Firmware aggiornabile attraverso la porta Micro USB

Panoramica del Prodotto:



Risulta perfetto

Con Aromamizer Plus e Glaz RTA, per tank da 25-35mm



Come usare

Per accendere: premi il tasto power 5 volte rapidamente per accendere l'apparecchio in 2 secondi.

Dopo averlo acceso lo schermo HD mostrerà il logo e la scritta STEAMCRAVE, quindi l'apparecchio entrerà in modalità standby

Per spegnere l'apparecchio: Mentre è in stand-by premere 5 volte rapidamente il bottone power per entrare nel menù, scegliere "system off" e premere il bottone enter per spegnere l'apparecchio

Bloccare e sbloccare l'apparecchio: Premere il bottone power 3 volte rapidamente per sbloccare o bloccare l'apparecchio

Modalità Novizio: Premi i bottoni "sopra" e "sotto" contemporaneamente per 3 secondi ed entra nella modalità Novizio. In questa modalità puoi regolare solo il wattaggio in uscita. Questa funzione è stata pensata per i neofiti e coloro che hanno iniziato da poco

NOI SIAMO LA FAMIGLIA STEAM CRAVE FAMILY!



Grazie per aver comprato un Autentico prodotto Steam Crave



Riassunto delle operazioni dell'interfaccia principale in modalità avanzata

- 1.Premi il bottone "Enter" in stand-by per regolare "Watt", "Joule", "Temperatura" e Coil. Quando il colore diventa rosso il parametro può essere regolato con i bottoni Più e Meno
- 2.Premi il bottone "Meno" per scegliere la modalità di erogazione gusto. Le modalità includono Standard, Soft, Powerful e Powerful+. Premi il bottone "Enter" per selezionare la modalità e i parametri
- 3.Premi il bottone "Più" per scegliere la memoria rapida M1-M5. Premi il bottone "Enter" per regolare i parametri
- 4.Premi il bottone "Enter" per 3 secondi per regolare la resistenza

Operazioni del Menù

Quando l'apparecchio è acceso premi il bottone di erogazione 5 volte per entrare nel menù. Premi Più o Meno per scorrere il menù e premi il bottone "Enter" per confermare la scelta

System Off	Spegnimento: Spegne l'apparecchio
Manual TCR	TCR Manuale: se la coil dell'atomizzatore non è tra quelle preimpostate, per favore scegli il TCR della tua coil
Temp Unit	Unità di temperatura: °F (Fahrenheit)/°C (Celsius)
Standby time	Tempo di standby: 1 range 10s-180s
Exit	Esci: Uscita dalle impostazioni

Squonking Disponibile

La bottiglia per il botton feeding (squonker) è opzionale ed esclusa da questo packaging, puoi comprarla in ogni distributore autorizzato.

Avvita la boccetta sulla Hadron 220 e diventerà una box BF (squonker)!

Premi la tua boccetta quando necessiti di alimentare il tuo RDA.

L'accoppiata perfetta con lo SteamCrave Glaz RDSA.

Caratteristiche dello Squonking



Garanzia

Il periodo di garanzia dell'apparecchio è di 1 anno mentre per la porta USB è di 3 mesi dalla data di acquisto da parte dell'utente finale

Per favore consulta i distributori ufficiali e i venditori autorizzati di SteamCrave

La Garanzia di Steamcrave non vale per prodotti acquistati da venditori non autorizzati

Precauzioni:

Per favore leggi le istruzioni e le precauzioni prima di usare questo apparecchio

Questo apparecchio non è adatto a bambini, donne incinta o che allattano al seno o persone a rischio di malattie cardiache, ipertensione e diabete o che assumono medicine per depressione o asma.

Questa unità include piccole parti. Per favore tieni lontano da bambini e animali

Carica le batterie quando il loro livello è inferiore al 10%

Per favore non inserire batterie al contrario. L'apparecchio non funzionerà se le batterie non sono inserite con il giusto verso

Non far cadere, lanciare o maltrattare questo apparecchio

Questo prodotto è venduto esclusivamente per un uso ricreativo—non è un prodotto per la cessazione dal fumo e non è stato testato come tale

Deve essere conforme con le leggi e i regolamenti della nazione o regione nella quale lo utilizzi

È importante proteggere lo schermo

È proibito aprire il corpo dell'apparecchio o la garanzia verrà invalidata

Non esporre l'apparecchio ad alte temperature o a condizioni di alta umidità per preservarlo da danni

Per favore controlla che la copertura delle tue batterie sia integra e non danneggiata prima dell'uso

Se entra liquido nel corpo dell'apparecchio per favore asciugalo in fretta per evitare danni

Controlla l'autenticità dell'apparecchio inserendo il codice di sicurezza sul nostro sito ufficiale

Ogni prodotto Steamcrave non comprato dai nostri distributori ufficiali NON SARÀ coperto da garanzia

La porta USB è utilizzata principalmente per aggiornamenti del firmware, se preferisci usarla per ricaricare, per favore metti e togli l'USB con cautela per non danneggiare la porta. Il periodo di garanzia dell'apparecchio è di 1 anno mentre per la porta USB è di 3 mesi dalla data di acquisto da parte dell'utente finale

Il periodo di garanzia dell'apparecchio è di 1 anno mentre per la porta USB è di 3 mesi dalla data di acquisto da parte dell'utente finale

Questo apparecchio ha la capacità di ottenere aggiornamenti. Il contenuto di questo manuale avrà futuri aggiornamenti. Per le informazioni aggiornate per favore fai riferimento al sito web. Se hai qualche problema con la tua HADRON 220 MOD per favore contatta il nostro servizio clienti attraverso la mail: order@steamcrave.com

Questo prodotto è in conformità di:

Direttiva sulla compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU

Direttiva sulla restrizione per sostanze dannose 2011/65/EU

Direttiva Europea sui prodotti del tabacco 2014/40/EU

Fabbricante: Shenzhen Beautiful Technology Co., Ltd

Indirizzo: No.501, ZhongYi Commercial Industry Park, 17A, AoBei Road, Henggang District, Longgang Town, Shenzhen City, Guangdong, China
Indirizzo: No.501, ZhongYi Commercial Industry Park, 17A, AoBei Road, Henggang District, Longgang Town, Shenzhen City, Guangdong, China

General Manager: Maggie Luo

L'Hadron 220 MOD è conforme alla TPD, per ogni domanda sulla TPD per favore contattate

VAPING LEGAL LTD
Armstrong House, First Avuanue.
DN9 3GA, United Kingdom
steamcrave@TPDcompliance.eu

LINEAR TOLERANCE 直线公差	DRAWING 制图: 曹宇雪	DATE 日期		深圳市美昌科技有限公司			
0-10 ±0.08		2019/09/10		PART NAME 部件名称			
10-25 ±0.13	CHECKED 审核:	DATE 日期	PART NO:	Sc603意大利文说明书			
25-50 ±0.18							
50-100 ±0.25	APPROVED 批准:	DATE 日期	MODEL NO:	SCALE 比例: 1:1	DWG NO 图号:	MA-19-909	
100-200 ±0.35					SIZE 纸张:	UNITS 单位: MM	SHEET 张数: 1/1
ANGULAR TOLERANCE 角度公差							
小于 5° ±0.25°							
5° - 15° ±0.5°							
15° 以上 ±1.0°							